

CODICE MODELLO
0912TS...



IL DESIGN E LA STRUTTURA GARANTISCONO BENESSERE ALLA TUA SCHIENA ANCHE DOPO TANTE ORE

SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ

REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE IN ALTEZZA IN MANIERA SEMPLICE E VELOCE (UP&DOWN)

SEDILE SAGOMATO PER GARANTIRE LA MASSIMA COMODITÀ

Meccanismo synchro

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli ad ala inclusi

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



T20

NERO

T23

GRIGIO

T31

ROSSO

T34

ARANCIO

T35

VERDE

T38

BLU



SCHEMA TECNICA

[Air Synchro 2.0]

MOD. 0912TS...



Tipologia sedia	Operativa Premium
Colori disponibili	Nero (T20) - Grigio chiaro (T23) - Rosso (T31) - Arancione (T34) - Verde (T35) - Blu (T38)
Meccanismo	Synchro
Altezza totale	103-111 cm
Altezza seduta (da terra)	43-51 cm
Profondità totale	54 cm
Profondità seduta	44 cm
Larghezza sedile	48 cm
Larghezza sedile con braccioli	64,5 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad ala
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	45 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza tramite up & down ed inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	17 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in PL Trevira 100%. Alta resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore e una buona resistenza agli agenti chimici
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	55.000 +/- 5.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 40-kg/m ³
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H