

[Shell 35]



OPERATIVA
COMFORT

CODICE MODELLO
0903TS...



IDEALE IN AMBIENTI DEDICATI
AD OSPITARE OPERATORI CON
FREQUENTI CAMBI DI POSTAZIONE

DOTATA DI REQUISITI TECNICI
E QUALITATIVI CHE SODDISFANO
PIENAMENTE RICHIESTE PRESTAZIONALI
ELEVATE

SCHIENALE SAGOMATO PER GARANTIRE
IL GIUSTO SOSTEGNO LOMBARE

Meccanismo contatto permanente

Rivestimento in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in acciaio cromato

Braccioli fissi ad anello inclusi

Ruote gommata opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



ARANCIO



VERDE



BEIGE



NERO



ROSSO



BLU



BORDEAUX

Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all'interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute.



SCHEMA TECNICA

[Shell 35]

MOD. 0903TS...



Tipologia sedia	Operativa Comfort
Colori disponibili	Arancio (G04) - Verde (G05) - Beige (G07) - Nero (G20) - Rosso (G21) - Blu (G26) - Bordeaux (G27)
Meccanismo	Contatto Permanente
Altezza totale	94-107 cm
Altezza seduta (da terra)	42-55 cm
Profondità totale	51 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	46 cm
Larghezza sedile con braccioli	61 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad anello
Altezza schienale	52 cm
Larghezza schienale	42 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	16 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Resistenza all'abrasione	35.000 +/- 20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 30-kg/m3 - schienale: 21-kg/m3
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H