

[Ursula]



OPERATIVA
Premium

CODICE MODELLO
0992UR...



SCHIENALE IN RETE PER GARANTIRE LA
MASSIMA TRASPIRABILITÀ

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA
CON IL SISTEMA UP&DOWN

Meccanismo synchro 4 blocchi con anti-shock

Rivestimento sedile in tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera caricata 30% fibra di vetro

Braccioli fissi inclusi

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI RETE DISPONIBILI:



100

BLU

400

OCRA

800

GRIGIO

900

NERO

Conforme alla norma europea EN 1335 e certificata secondo il D.L. 81 sulla sicurezza del lavoro.



SCHEMA TECNICA

[Ursula]

MOD. 0992UR...



| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipologia sedia | Operativa Premium |
| Colori disponibili | Blu (100) - Ocra (400) - Grigio (800) - Nero (900) - sedile sempre nero |
| Meccanismo | Synchro bloccabile in 4 posizioni |
| Altezza totale | 98-110 cm |
| Altezza seduta (da terra) | 43-56 cm |
| Profondità totale | 64 cm |
| Profondità seduta | 46 cm |
| Larghezza sedile | 50 cm |
| Larghezza sedile con braccioli | 62 cm |
| Tipologia braccioli | Fissi a T |
| Altezza schienale | 56-62 cm |
| Larghezza schienale | 45,5 cm |
| Schienale traspirante | Si |
| Supporto lombare | Si |
| Regolazione schienale | In altezza tramite Up-down con cremagliera ed in inclinazione |
| Sedile regolabile in profondità | No |
| Sedile intercambiabile | No |
| Portata massima | 120 kg |
| Ruote | 5 ruote autofrenanti |
| Diametro base | 68 cm |
| Materiale base | Poliamide nera caricato 30% fibra vetro con rastrematura anti-sfondamento |
| Peso sedia | 16 kg circa |
| Materiale di rivestimento seduta | Tessuto 100% poliestere in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore |
| Materiale di rivestimento schienale | Rete |
| Resistenza all'abrasione | 150.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore |
| Materiale imbottiture sedile | Schiuma |
| Materiale imbottiture schienale | Rete |
| Spessore imbottitura | 4 cm - densità 40 kg/m ³ |
| Tessuto ignifugo | Si |
| Classe ignifuga tessuto | EN 1021 1-2 |
| Pulizia imbottiture | Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare |
| Garanzia | 5 anni per parti non legate all'usura |
| Certificazioni | Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificazione EN 1335 1-2-3 B IN CORSO - Rispetta i Criteri Ambientali Minimi |
| Articoli opzionali | n/d |
| Tempo di utilizzo indicativo | Normale - 8H |